

Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500



Назначение

Генератор звуковой частоты ГЗЧ- 2500 (в дальнейшем - "генератор") предназначен для поиска мест повреждения и дожига силовых кабельных линий электроснабжения.

Условия эксплуатации:

- диапазон температур окружающего воздуха, от -20 до +40 °С ;
- относительная влажность воздуха при температуре 25 °С до 80 %;
- атмосферное давление 650 - 800 мм рт. ст. На месте эксплуатации не должно быть паров агрессивных жидкостей (кислот и щелочей).

Основные характеристики

Выходная мощность в согласованном режиме, Вт	2500
Максимальное выходное напряжение холостого хода, В	300
Максимальный выходной ток, А	50
Частота генерации, Гц	1024/2048
Частота модуляции, Гц	1,5-3
Количество ступеней согласования с нагрузкой	12
Диапазон сопротивления нагрузки, Ом	0,5- 100
Питание - однофазная сеть переменного тока 220 В, 50 Гц	
Потребляемая мощность, не более, Вт	3000
Габариты, мм	320x360x200
Масса, кг, не более	15

ООО «Эталон Прибор»
Украина, Харьков, ул. Клочковская, 295
+38 057 340-08-16, 340-08-12
+38 057 717-51-56, 717-03-46
e-mail: info@etalonpribor.com.ua
<http://www.etalonpribor.com.ua>